

DWG. NO.

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

(801)

(326)

475

120

115

AIR VENT

(Ø251)

25

120

390

90

155

30

440

22

14

71

Ø80h6

OUTPUT SHAFT

(218)

OIL GAUGE

450

255

65

40

320

40

400

4-Ø19

DRAIN PLUG

No	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL
		2.2KW 6P i=1/120~1/150 동일		
DESIGNED	김영남	00.10.26	1 / 7	C125 HT 3 STAGE
CHECKED				3.7KW 4P i=1/90~1/120
APPROVED				

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD.

DWG. SIZE A4

DWG. NO. SG3255-3K

REV

표기외 표준 가공 및 공차	
각도 : ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리: HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 자산입니다. 무단으로 재사용하거나 배포하는 것은 법적 제재에 의한 승인 없이 금지됩니다.

1 2 3 4