

1

(1108)

(593)

515

140

130

AIR VENT

(ø387)

30

155

430

115

175

490

35

25

14

81

ø90h6

OUTPUT SHAFT

표기와 표준 가공 및 공차	
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리:HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의

기밀	자신입니다	본 도면은	기밀	자신입니다	본 도면은
DESIGNED	김영남	00.10.26	DATE	00.10.26	DATE
CHECKED					
APPROVED					
SAMYANG		REDUCTION GEARS CO., LTD			

본 공사의 모든 설계에 대한 승인		본 공사의 모든 설계에 대한 승인	
1 9	C175 HT 2 STAGE 22KW 4P i=1/21~1/30		
DWG. SIZE	DWG. NO.	REV	
A4	SG2350-22K		

*AC BRAKE부착시 MOTOR部에서 180mm 늘어남.

(327)

OIL GAUGE

620

350

DRAIN PLUG

4-ø24

80

50

450

80

50

550

1

2

3

4