

1 2 3 4

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

A

B

C

D

1 2 3 4

DWG. NO.

(1148)

(593)

405

150

140

130

510

590

25

5

DRAIN PLUG

AIR VENT

360

(327)

6-Ø24 HOLES

Ø550

25

14

81

Ø90h6

OUTPUT SHAFT

19KW 6P i=1/10~1/20 과 동일

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL

표기의 표준 가공 및 공차		본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 재산입니다. 무단으로 재사용 또는 복제하는 것은 법적으로 금지되며, 삼양감속기 주식회사의 사전 서면 승인을 받아야 합니다.
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1	
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	
열처리: HRC	1000 이상 : ±0.5	

NAME	DATE	SCALE	REVISION	DATE
DESIGNED 김 영남	00.11.08	1/9	C175 VT 2 STAGE	
CHECKED			30KW 4P i=1/10~1/20	
APPROVED				

19KW 6P i=1/10~1/20 과 동일

1/9

C175 VT 2 STAGE

30KW 4P i=1/10~1/20

DWG. SIZE A4

DWG. NO. SV2350-30K

REV

REDUCTION GEARS CO., LTD.