





ブレーキ仕様

型式	BS3-08
方式	無励磁作動形（スプリングクロス）
入力電圧	DC 90V
容量	24 W（於75℃）
静摩擦トルク	7.35N・m（0.75kgf・m）
動摩擦トルク	5.88N・m（0.60kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P08
出力	0.75 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-3準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	40
減速比	1/100 1/120 1/160 1/200
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE G3L40N100~200-MP08TNKTB2					
外形寸法図					
DRAWING NO. G3L40N-MP08TNKTB2					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm
池田	三浦	飯島	1:4		DATE 2015.06.15
				NISSEI CORPORATION	