





注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P22
出力	2.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30 準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	40
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE G3L40N5~25-WP22TNKEN

外形寸法図

DRAWING NO. G3L40N-WP22TNKEN

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	三浦	飯島	1:4	mm	2015.06.15
NISSEI CORPORATION					