




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF235-K-2HP 4P



OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 110Kg-m이하로 사용

KF235	CAPACITY (Kw)	1.5Kw 4P		WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/100	1/120	
	OUTPUT R.P.M	18	15	

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
HQ, T		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	
C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	30 - 120: ±0.15
	C2	2.0	3.0	5.0	120 - 315 : ±0.2	315 - 1000 : ±0.3
HC & HQ. I					마무리: ▽	1000 이상 : ±0.5

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KF235 GEARED MOTOR		CUSTOMER			
	KGM MOTOR 2HP 4P 1=1/100~1/120					
	OUT LINE DWG		STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2020.10.23	PROJECTION		
CHECKED		REF. No.			REV. No. 	
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KF235-HT-02-0D-000			
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR						

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3