






出力軸部詳細



モータ仕様



減速機仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	12 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）

ブレーキ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.4 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP65

名称	GTR-ECO
枠番	55
減速比	1/600 1/750 1/900 1/1200 1/1500
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注. 適合コードは φ8~φ12 です。

注. 出力軸の材質は S43C を使用しています。

注. ねじ類は鋼製となっています。

注. 出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE FS55N600~15X^N_L-IPHO40NE
外形寸法図

DRAWING NO. FS55N-IPHO40NE

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:6	mm	2009.08.26
NISSEI CORPORATION					