




REVISIONS



出力軸部詳細



モータ仕様



減速機仕様

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	37 W（於75℃）
静摩擦トルク	21.6N・m（2.20kgf・m）

名称	IPM モータ
出力	2.2 kW
極数	6
インバータ入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP44

名称	GTR-ECO
枠番	55
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注. 出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE FS55N5~120^N-IPB220NT

外形寸法図

DRAWING NO. FS55N-IPB220NT

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:6	mm	2010.07.01
NISSEI CORPORATION					