




ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	16 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.4 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	32L
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キヤ寸法は JIS B 1301-1996 平行キヤに依ります。

TITLE		FF32L5~240 ^N _L -IPB040NJ		
		外形寸法図		
DRAWING NO.		FF32L-IPB040NJ		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
永坂	池田	森松	1:3	mm
				DATE
				2009.09.07
NISSEI CORPORATION				