




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					



OUTPUT SHAFT

KD V4203	CAPACITY(Kw)	37kw4P			30kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/40	1/50	1/60
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	30	24	20
	WEIGHT (Kg)	1080					

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

M5±0.8
M6±1
M8±1.25
M10±1.5
M12±1.75
M16±2
M18±2.5
M20±2.5
M22±2.5
M24±3

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기 및 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 본 세에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포거나, 무단하게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
						1000 이상 : ±0.5

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDV GEARED MOTOR		CUSTOMER				
	37KW 4P IE3 I=1/40~1/60		KD V4203				
		OUTLINE DIMENSION	STANDARD TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.12.01	PROJECTION	1		
CHECKED		REF. No.	KD V4203		REV. No.		
APPROVED		DRAWING No.	KDV4203-50-40-60-0D				



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR