






NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					



INPUT KEY



OUTPUT SHAFT

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

KD V2552 I.E.C	CAPACITY(Kw)	7.5kw4P			5.5kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/10	1/20	1/30	1/10	1/20	1/30
	OUTPUT R.P.M	180	90	60	120	60	40
	WEIGHT (Kg)	190					

TOOTH CHAMFERING	M O D U L E							표기와 일반 공차	
	5	5-15	15						
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0				각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0				CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0				FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0				마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
					M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	1000 이상 : ±0.5	

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KDV GEARED MOTOR		CUSTOMER				
	IBC 7.5KW 4P I=1/10~1/30		KD V2552				
	OUTLINE DIMENSION		I.E.C TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2020.12.16	PROJECTION	1		
CHECKED		REF. No.	KD V2552	REV			
APPROVED		DRAWING No.	KDV2552-IBC-10-10~30-0D	No.			



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR

본 도면은 (주)케이 지 엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이 지 엠으로 부터 본
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포거나, 무단하게 누
설할 수 없습니다.